

SJV三件组合式喷嘴



SJVC
扇形喷嘴
(国外型号: TP)



SJVW
广角扇形喷嘴
(国外型号: TK)



SJVB
实心锥喷嘴
(国外型号: TG)



SJVA
空心锥喷嘴
(国外型号: TX)



设计特点

SJV扇形喷射喷头能提供高冲击力的也主流或扇形喷雾, 喷射角度在0°到110°之间。该喷头产生的喷雾分布均匀, 液滴由细小到中等。当需要几个喷嘴重叠喷射时, 特殊的设计使得喷射所覆盖的区域分布均匀。所有的SJVC喷头都是精加工的, 从而提供准确的流率和喷射角度。SJVW提供的是广角扇形喷雾, SJVB提供的是标准及广角实心锥喷雾, SJVA提供锥形喷雾。



MG
帽盖



GLQ
过滤器



SJVE
外螺纹主体



SJVL
内螺纹主体

一般应用

- 低压清洁
- 化药喷涂
- 金属清洁和加工
- 喷射喷涂
- 清洁油渍及冲洗
- 部件清洗
- 喷射冷却
- 压力清洗
- 沙、煤炭和石子清洗

喷嘴主体

喷嘴和帽盖的材料可以是黄铜、303不锈钢和316不锈钢。入口接头是1/8英寸、1/4英寸、3/8英寸或1/2英寸NPT或BSPT(内或外螺纹)。出口的接头是11/16"-16UNF牙或者G3/8牙, 可以配扇形喷头。

喷嘴入口接头 NPT或BSPT	喷嘴分组件订购序号		材料
	内螺纹	外螺纹	
1/8	1/8SJVL	1/8SJVE	黄铜
	1/8SJVL-SS	1/8SJVE-SS	不锈钢
1/4	1/4SJVL	1/4SJVE	黄铜
	1/4SJVL-SS	1/4SJVE-SS	不锈钢
3/8	3/8SJVL	3/8SJVE	黄铜
	3/8SJVL-SS	3/8SJVE-SS	不锈钢
1/2	1/2SJVL	1/2SJVE	黄铜
	1/2SJVL-SS	1/2SJVE-SS	不锈钢

过滤器材料

滤网目数选择指导

等效喷孔孔径	建议滤网目数大小
不超过0.46毫米	200
0.47毫米至0.79毫米	100
0.80毫米至最大	50

订购信息

SJVE	+	SJVC	-	11001	-	SS		SJVE	+	GLQ	+	SJVC	+	11001	-	SS
螺纹主体		喷头型号		流量代码		材料代码		螺纹主体		过滤器		喷头型号		流量代码		材料代码
SJVE	+	GLQ	+	SJVW	+	1.5	-	SS								
螺纹主体		过滤器		扇形广角		流量代码		材料代码								